



JETA INDUSTRY

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Product Data Sheet

Адрес: Полевая Сабировская д. 15 Б

Двухкомпонентная полиэфирная распыляемая шпатлевка JETA Industry Spray putty

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Двухкомпонентная полиэфирная распыляемая шпатлевка с очень высокими наполняющими свойствами. Предназначена для заполнения пор и неровностей грубо обработанных поверхностей. Шпатлевка наносится распылением. Легко шлифуется, характеризуется коротким временем сушки.

Подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240, обезжиривание
Алюминий, черная, оцинкованная и нержавеющая сталь – обезжиривание, обработка абразивным материалом, обезжиривание.
ПЭ шпатлевка - обработка абразивом P240, обезжиривание
Не наносить на старые термопластичные покрытия!
Не наносить на фосфатирующие грунты!

Пропорции смешивания

Шпатлевку смешивают в соотношении по массе:
- 100 г. Шпатлевки : 4 части отвердителя – рекомендуемое соотношение для температуры 23°C.

Шпатлевку смешивают в соотношении по объёму
- 100 мл. : 6,5 мл. отвердителя – рекомендуемое соотношение для температуры 23°C. Компоненты тщательно перемешать перед применением до получения однородной консистенции.

ОКРАСКА

Жизнеспособность 25-30 мин. при +20°C
Диаметр сопла 1,8-3,0 мм.
Давление 2,0-4,0 атм.
Число слоёв 1-3
Рекомендуемая толщина 200-600 мкм.
Температура +15°C - +30°C
Относительная влажность воздуха до 75%

ШЛИФОВКА

Сухое шлифование – рекомендуется применение абразива P150-240

СУШКА

Сушка на воздухе при температуре +20°C составляет 2 часа,
Сушка при нагревании до температуры +60°C составляет 30 мин.
При сушки инфракрасным методом время высыхания – 10 мин.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

Следующими слоями можно наносить фосфатирующие грунты, эпоксидные грунты, акриловые грунты.

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

В плотно закрытых емкостях в сухом и прохладном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.
Внимание: после каждого использования емкость следует незамедлительно закрыть! Не допускать перегрева отвердителя!
Срок годности - 12 месяцев.
Упаковка : по согласованию с заказчиком

ЦВЕТ

серый

СЕРТИФИКАЦИЯ

Продукт сертифицирован во ВНИИЖТ №ЗЖТ 000944